Art. RST 101/ 283, 104/ 283, 107/ 283.

Przeznaczenie : bateria umywalkowe i zlewozmywakowe z dźwignią lekarską.





Standardowe części zamienne :



mieszacz ceramiczny do baterii Ø 40 mm.

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji:

- złamanie trzpienia mieszacza ceramicznego (dźwignia lekarska obraca się luźno, wycieki wody spod dźwigni lekarskiej),
- pęknięcie obudowy mieszacza ceramicznego (wycieki wody spod dźwigni lekarskiej).
- odkręcenie się nakrętki ustalającej mieszacz ceramiczny w korpusie baterii,
- naturalne zużycie ruchomych elementów mieszacza ceramicznego.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić czynności serwisowe polegające na dokręceniu mieszacza ceramicznego lub jego wymianie. **Wszystkie niżej podane czynności serwisowe może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami.** W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy.



Czynności należy rozpocząć od zdjęcia niebiesko - czerwonej zaślepki z dźwigni lekarskiej, po czym kluczem imbusowym 2,0 mm poluzować wkręt ustalający dźwignię. Patrz rysunek obok.



Zdjąć dźwignię lekarską a następnie obracając w lewo odkręcić chromowaną nakrętkę ozdobną.



Kluczem płaskim 30 mm sprawdzić czy mosiężna nakrętkę mocującą mieszacz ceramiczny była dokręcona. Poluzowany mieszacz ceramiczny może powodować wycieki wody spod dźwigni baterii. Jeżeli mieszacz był dokręcony to przyczyną wadliwego działania baterii jest uszkodzenie mieszacza i należy przystąpić do jego wymiany.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl



W tym celu odkręcić kluczem nakrętkę mocującą mieszacz.



Wyjąć z korpusu baterii mieszacz ceramiczny, dokonać jego oględzin.

Podczas montażu nowego mieszacza ceramicznego w korpusie baterii należy zwrócić uwagę na położenie kołków ustalających pozycję mieszacza ceramicznego.





Zamontować pozostałe elementy baterii.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl